

FiltaFOG Cyclone

Werkproces technisch onderhoud

1. Meld je ter plaatse aan. (Indien nodig in het online portaal).
2. Maak vooraf foto's.
3. Verwijder de schroeven uit de dekplaat. Bewaar deze voor later op een veilige plek.



4. Haal de dekplaat eraf, reinig deze met zeepwater en laat drogen.



5. Controleer de kurken afdichting op slijtage - indien nodig vervang deze.





6. Verwijder het olie- en vetreservoir en leeg het in een voor olie- en vet bestemde afvallemmer. Controleer ook hier de afdichting op slijtage en indien nodig, vervang deze. Leg het oliereservoir ter reiniging in de spoelbak.



8. Haal de cycloonplaat uit het apparaat en leg deze ter reiniging in de spoelbak.



7. Verwijder de opvangbak van de voedselresten en gooi deze in een daarvoor bestemde afvalcontainer leeg. Controleer de opvangbak op beschadigingen, omdat deze precies in het apparaat moet passen. Noteer eventuele beschadigingen. Leg daarna de opvangbak ter reiniging in de spoelbak.



9. Verwijder het afsluitplaatje en leg dit ter reiniging in de spoelbak.





10. Verwijder het ventiel (voor zover aanwezig) en leg het ter reiniging in de spoelbak.



11. Haal de vlotter uit het apparaat en leg deze ter reiniging in de spoelbak.

12. Reinig de bovengenoemde onderdelen en laat deze drogen.

13. Leeg het apparaat d.m.v. het spoelventiel en let er daarbij op, dat er geen olie en vet uit de vetafscheider-ruimtes in het apparaat terechtkomt.

14. Verwijder met een nat- en droogzuiger alle vloeistofresten in het apparaat. Besproei de binnenkant van het apparaat met een ontvettende speciaal reiniger en veeg met tissues af. Indien mogelijk, leeg de inhoud van de zuiger (waarschijnlijk 5 liter olie/voedselresten) ter plaatse in een daarvoor bestemde afvalcontainer, zodat de werkvloer schoon en zonder afval verlaten kan worden.

15. Verwijder met de nat- en droogzuiger de voedselresten uit de toe- en afvoerleidingen.

16. Verwijder de vier schroeven op het afdekplaatje van de verwarmingsmat en controleer of het controlelampje werkt. Dit gaat eerst branden en vervolgens gaat het weer uit, wanneer het apparaat de vereiste temperatuur heeft bereikt. Controleer of de verwarmingseenheid droog is.

17. Monteer het afdekplaatje weer van de verwarmingsmat.

18. Veeg met tissues het centrale gedeelte uit en zorg ervoor dat het schoon en droog is.

19. Plaats de schoongemaakte onderdelen van 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 weer terug.

20. Schroef de afdekplaat weer vast.

21. Controleer of de infotabel voor het dagelijks onderhoud correct geplaatst is en vervang indien nodig.

22. Vul het apparaat met warm water.

23. Voer een overlooptest met de aangesloten spoelbakken uit en controleer, of het waterpeil in het apparaat de vastgestelde norm niet overschrijdt.

24. Reinig de buitenkant van het apparaat met een RVS reiniger.

25. Ruim het gereedschap schoon op en let het terug in de bedrijfswagen.

26. Dweil de omgeving van het apparaat zodat je de locatie schoner verlaat dan als je hem bij aankomst aantrof. Maak foto's.

27. Train een personeelslid – vraag als referentie de naam van de medewerker - en noteer al het commentaar van het personeel op het werkbriefje. Leg ook alle gebreken van het apparaat, de leidingen enz. op het werkbriefje vast.

28. Vul het werkbriefje verder in en laat het door de klant aftekenen.
(Denk eraan je, indien nodig, af te melden in het online portaal).

